

Anzugsdrehmomente 10V-Turbo-Motor (MB)

Anzugsdrehmomente für den 10V-Turbo-Motor (MB). Passt in weiten Teilen auch für den HY/KV/KX/JT/NG-Motor

Mutern vorne vom Zahnriemenschutz	10 Nm
Schraube vom Nockenwellenzahnrad	80 Nm
Zentralschraube Kurbelwelle	350 Nm, gilt nur bei Verwendung von Werkzeug 2079 und 2084
Schrauben an der Wasserpumpe	20 Nm
Schrauben Schnorchel an Ölpumpe	10 Nm
Ölablassschraube	40 Nm
Schrauben für Stütze Motor/Getriebe	25 Nm
Muttern Ventildeckel	10 Nm
Kupplungsschrauben	25 Nm, stufenweise über Kreuz anziehen
Schrauben für Ölwanne	20 Nm
Schrauben für Kurbelwellenlagerböcke	65 Nm
Schwungradschrauben	
ohne Bund	75 Nm
mit Bund	100 Nm
Schraube für Umlenkrolle	20 Nm
Mutter zu Pleuelschraube	50 Nm
Schraube zu Ölspritzdüse	10 Nm
Zylinderkopfschrauben: Motor kalt	
1. Stufe	40 Nm
2. Stufe	60 Nm
3. Stufe	1x 180° oder 2x 90°
Mutter zu Nockenwellenlagerdeckel	20 Nm