

Zusatzinstrumente beim Facelift ausbauen

Anleitung zum Ausbau der Zusatzinstrumente bei den Faceliftmodellen

Folgende Arbeiten sind für den Ausbau der Zusatzinstrumente bei den Faceliftmodellen notwendig:

- beide Sitze ganz nach hinten verschieben
- die 2-Schrauben, hinten an der Mittelkonsole raus drehen
- Aschenbecher raus ziehen
- die 2-Schrauben, die unter dem Aschenbecher versteckt waren, raus drehen
- Schaltknauf abschrauben
- Schaltsack mit der dazu gehörenden Blende entfernen.
- Knopf vom Gebläse nach vorne abziehen
- Die Lüftungsbedienhebel nach vorne raus ziehen
- Die Lüftungsbundle ist nur geklippt und kann einfach raus gezogen werden (zuerst rechts)
- Das Birnchen, das in der Blende steckt, rausziehen
- Bei vorhandener Klimaanlage noch den Stecker am Schalter der Klimaanlage abziehen
- 2 Schrauben unten seitlich am Rahmen raus drehen
- 2 Schrauben oben am Rahmen unter der Lüftungsbundle raus drehen
- Rahmen ausbauen und dabei alle vorhandenen Stecker abziehen
- bei den quattro's den Knopf, vom Differentialsperrenschalter abziehen
- die beiden Schrauben unter dem Knopf raus drehen
- Zu guter Letzt die beiden Schrauben seitlich an den Zusatzinstrumenten raus drehen und die Blende abziehen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.